ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ РУПОРНЫЙ 10ГР-38СЭ-2

Этикетка ЕИУС.465311.017ЭТ



1 Основные свеления об излелии

Громкоговоритель рупорный 10ГР-38СЭ-2 (далее – громкоговоритель) предназначен для использования в системах громкоговорящего оповещения и парковой связи.

Громкоговоритель обеспечивает режим непрерывной круглосуточной работы при температурах от минус 40 до плюс 60°С (исполнение УХЛ, категория I по ГОСТ 15150-69).

2 Технические данные

– Номинальная мощность, Вт	10
– Предельное входное синусоидальное напряжение, В	30 или 120
– Эффективный рабочий диапазон, Гц	250 ÷ 6500
– Уровень характеристической чувствительности (1 Вт/м), дБ, не менее	105
– Максимальный уровень звукового давления, дБ, не менее	124
– Угол рассеивания 1/4/8, кГц	90°/40°/30°
– Габаритные размеры, мм, не более	280×280×350
– Масса, кг, не более	2,85
– Материал	Алюмин. сплав
– Цвет	серый

3 Комплектность

В	комплект	поставки	входят:
---	----------	----------	---------

- громкоговоритель рупорный 10ГР-38СЭ-2	– 1 шт.
- этикетка	– 1 шт.
- упаковка	_ 1 mm

Примечание – Для монтажа громкоговорителя по отдельному заказу поставляется комплект крепления.

4 Сроки службы и гарантии изготовителя

Срок службы – 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии предварительного хранения не более 6 месяцев со дня поставки покупателю.

_	\sim				
•	DAT	DITTIO	\mathbf{a}	П	риемке
J	C DC	СПИЛ	v	111	MUNIKU

10ГР-38СЭ-2	ЕИУС.465311.017	£.465311.017 №	
наименование изделия	обозначение		заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТЪ	(
МΠ			
	личная полпись	расшифровка полписи	число, месян, гол

6 Ремонт

При выходе из строя изделия потребитель должен заполнить отрывной талон по ремонту, который вместе с изделием направляется на предприятие-изготовитель.