

ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ РУПОРНЫЙ ШИРОКОПОЛОСНЫЙ 30ГРШ-1СЭ

Этикетка

ЕИУС.465311.018ЭТ



1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Основные сведения об изделии

1.1.1 30ГРШ-1СЭ ЕИУС.465311.018

№ _____

заводской номер _____ дата изготовления _____

предназначен для использования в системах громкоговорящего оповещения и парковой связи.

1.1.2 30ГРШ-1СЭ обеспечивает режим непрерывной круглосуточной работы при температурах от минус 40 до плюс 60°C (исполнение УХЛ, категория 1 по ГОСТ 15150-69).

1.2 Технические данные

1.2.1 Основные технические данные 30ГРШ-1СЭ приведены в таблице.

Норма параметра	Значение
1 Номинальная мощность, Вт	30
2 Предельное входное синусоидальное напряжение, В	30 или 120
3 Эффективный рабочий диапазон, Гц	90÷20000
4 Уровень характеристической чувствительности (1 Вт/м), дБ, не менее	104
5 Максимальный уровень звукового давления, дБ, не менее	121
6 Угол рассеивания 1/4/8 кГц	70°/30°/20°
7 Габаритные размеры, мм, не более	363·253·310
8 Масса, кг, не более	4,5
9 Материал	пластик
10 Цвет	серый
11 Подключение	кабель

2 Комплектность

2.1 В комплект поставки входят:

- громкоговоритель рупорный 30ГРШ-1СЭ – 1 шт.;
- комплект крепления *) – 1 шт.;
- этикетка – 1 шт.;
- упаковка – 1 шт.

*) Поставляется по отдельному заказу.

3 Сведения о приемке

30ГРШ-1СЭ заводской № _____ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

МП _____
личная подпись

Начальник ОТК
_____ расшифровка подписи

_____ число, месяц, год

4 Сроки службы и гарантии изготовителя

4.1 Средний срок службы – 10 лет.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии предварительного хранения не более 6 месяцев с даты поставки покупателю.

5 Ремонт

5.1 При выходе из строя 30ГРШ-1СЭ потребитель должен заполнить отрывной талон на ремонт, который вместе с изделием направляется на предприятие-изготовитель.